



## XLstep B - 41263

Możliwość wchodzenia z obu stron, łatwy do przenoszenia, wytrzymały w użytkowaniu: idealny do częstych zmian lokalizacji.

### Opis produktu



- Możliwość wchodzenia z obu stron, łatwy do przenoszenia, wytrzymały w użytkowaniu: idealny do częstych zmian lokalizacji.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: profile z wytłaczanego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	0.82 m
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	3



Liczba stopni	2 × 3
Masa	3.7 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,74 m × 0,45 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość robocza	2.25 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.45 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	0.74 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 19.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.