




## Saferstep B - 41305

Wersja komfortowa do elastycznych zastosowań z wysokim poziomem bezpieczeństwa dzięki Safer Step Technology i przyjemna w dotyku.

### Opis produktu

- Wersja komfortowa do elastycznych zastosowań z wysokim poziomem bezpieczeństwa dzięki Safer Step Technology i przyjemna w dotyku.
- Stopień z technologią ZARGES Safer Step Technology, gł. 80 mm.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Zawiasy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Wymienne płyty z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.
- Maksymalne wysokości robocze dzięki wejściu wysokości pierwszego stopnia 280 mm.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	1,42 m
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	5
Liczba stopni	2 × 5



Masa	7.6 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Powierzchnia podstawy	1,18 m × 0,5 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	1,425 mm × 505 mm × 230 mm
Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość robocza	2.8 m
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
dolna szerokość zewnętrzna	0.5 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	1.32 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.