



Saferstep S - 41380

Bezpieczne wchodzenie, stabilna pozycja – dzięki stopniom Safer Step, szerokiej platformie i imponującej wysokości roboczej.

Opis produktu

- Bezpieczne wchodzenie, stabilna pozycja – dzięki stopniom Safer Step, szerokiej platformie i imponującej wysokości roboczej.
- Duża platforma zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłuższych prac.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Platforma do stania z aluminiowych profili wytłaczanych (300 x 250 mm) zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłużej trwających prac.
- Stopień z technologią ZARGES Safer Step Technology, gł. 80 mm.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Stopień o wysokości 280 mm zapewnia największą wysokość roboczą w swojej klasie.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Wymienne płyty z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, wraz z platformą i profilami z wytłaczanego aluminium.





Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny	3.55 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	15.6 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,91 m × 0,7 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wymiary transportowe	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Wysokość platformy	2.64 m



Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	68mm / 58mm
Wysokość robocza	4.65 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m
głębokość stopni	80 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 9.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.