



Drabiny dachowe - 41391

Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.

Opis produktu

- Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.
- Bezpieczne szczeble czworokątne z 2 powierzchniami stopnia o różnym nachyleniu.
- Stabilne profile podłużnicowe i bezpiecznego odstępu między szczeblami i powierzchnią dachu 80 mm.
- Bezproblemowe dostosowanie drabiny do każdej długości dachu.
- Mimośrodowy układ szczebli.
- Obciążenie maks. 150 kg.
- Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

Wskazówki i funkcje specjalne

Nakładki połączeniowe są dołączane seryjnie do każdej drabiny dachowej.

Cechy produktu





Długość drabiny	2 m
Gwarancja	10 lat
Kolor	Ceglasty
Liczba szczebli	7
Masa	3.2 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	280 mm
Powłoka	lakierowany proszkowo
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Szerokość drabiny	340 mm
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
Wysokość podłużnicy	110 mm
głębokość stopni	30 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.