



## Comfortstep S - 41427

To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyściętane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.

### Opis produktu

- To coś więcej niż tylko ochrona goleni: wyściętane przednie krawędzie stopni oraz najszersza w swojej klasie platforma sprawiają, że nawet dłuższe użytkowanie jest znacznie wygodniejsze.
- Najszersza platforma w swojej klasie z wyściętą krawędzią przednią, zapewniająca bezpieczną i wygodną pozycję nawet podczas dłuższej pracy.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyściętą przednią krawędzią chronią golenie.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wyciskanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z





podłużnicami.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

## Cechy produktu

Długość drabiny	3.45 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	10
Masa	14.4 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,94 m × 0,7 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	skręcane na śruby
Rodzaj szczebli/schodków	stopnie z wyściółką przedniej krawędzi
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wymiary transportowe	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm



Wysokość platformy	2.49 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm
Wysokość robocza	4.5 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.7 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	3.17 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.