



Comfortstep B - 41433

Wyściętane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.

Opis produktu

- Wyściętane przednie krawędzie stopni chronią golenie i sprawiają, że dłuższa praca na wysokości jest znacznie wygodniejsza.
- Głębokość stopni z wyściółką na przedniej krawędzi stopnia zapewnia komfortową pozycję podczas stania.
- Stopnie o głębokości 80 mm z wyściętą przednią krawędzią chronią golenie.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: profile z wytłaczanego aluminium.
- Skręcane na śruby połączenie stopni z podłużnicami.



Wskazówki i funkcje specjalne

Maksymalny komfort dzięki wyściółce na stopniach.
Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu



| | |
|---|--|
| Długość drabiny | 1.11 m |
| Gwarancja | 10 lat |
| Liczba stopni | 4 |
| Liczba stopni | 2 × 4 |
| Masa | 5.8 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 250 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powierzchnia podstawy | 0,95 m × 0,48 m |
| Powłoka | anodowane |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | skręcane na śruby |
| Rodzaj szczebli/schodków | stopnie z wyściółką przedniej krawędzi |
| Rozpórka zabezpieczająca | Pas |
| Standardy | EN 131 professional |
| Wymiary transportowe | 1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm |
| Wysokość podłużnicy | 42 mm |
| Wysokość robocza | 2.5 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.48 m |
| głębokość stopni | 80 mm |
| wysokość pionowa drabiny | 1 m |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 13.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.