



Plazastep P - 41490

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Prosta i szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Paleta bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkłaniania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami umożliwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniają bezpieczne i komfortowe stanie.
- Konstrukcja z zamkami tworzyw sztucznych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Korytko do odkłaniania	Liczba stopni (niezliczając podestu)	Masa
205 mm	10 lat	Tworzywa sztuczne	2	4.7 kg
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Paleta bezpieczeństwa	Powłoka
Aluminium	max. 150 kg	220 mm	nie	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	Standardy	Szerokość platformy	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
ryflowane	EN 14183	360 mm	770 mm x 530 mm x 70 mm	0.44 m



Wysokość podłogowa

68 mm

Wysokość robocza

2.45 m

dolna szerokość zewnętrzna – głębokość bokostopni

0.55 m

205 mm