



Plazastep P - 41491

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Pozioma szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Przebiegłe G7Gpa praktycznym korytkiem do odkłaniania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami umożliwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniają bezpieczne i komfortowe stanie.
- Korpus z tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Korytko do odkłaniania	Liczba stopni i liczba podestem	Masa
205 mm	10 lat	Tworzywa sztuczne	3	7 kg
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Przebiegłe G7Gpa	Powłoka
Aluminium	max. 150 kg	220 mm	nie	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	Standardy	Szerokość platformy	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
ryflowane	EN 14183	360 mm	1.080 mm x 550 mm x 70 mm	0.66 m



Wysokość podłogowa

68 mm

Wysokość robocza

2.65 m

dolna szerokość zewnętrzna – głębokość bokostopni

0.57 m

205 mm