KARTA DANYCH

Plazastep P - 41493

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.







OPIS PRODUKTU

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Po złożeniu szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkładania jako opcja w wariancie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariancie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami ułatwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniające bezpieczne i komfortowe stanie.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktyczną półką do odkładania.
- Seryjnie wyposażone w rolki na części podporowej.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.
Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	205 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne

Właściwość	Wartość
Liczba stopni łącznie z podestem	3
Masa	8.5 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	220 mm
Pałąk bezpieczeństwa	tak
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wymiary transportowe	1.070 mm × 550 mm × 110 mm
Wysokość platformy	0.66 m
Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość robocza	2.65 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.57 m
głębokość stopni	205 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.