



Plazastep P - 41493

Elastyczna alternatywa zapewniaj V6stabilno oraz optymalny stosunek ceny do u C—FV7!æñ[ci.

Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniaj V6stabilno oraz optymalny stosunek ceny do u C—FV7!æñ[ci.
- Po z &ñleni szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Pa !bezpiecze G7Gpa praktycznym korytkiem do odk & F æ jako opcja w wariacie 3-stopniowym, jako wyposa AE w seryjnie w wariacie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami u & Gv— i cymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniaj V6R bezpieczne i komfortowe stanie.
- Pa !bezpiecze G7Gpa praktyczn Ó & do odk & F æ— à
- Seryjnie wyposa AE w rolki na cz '[podporowej.
- Ko F6 pod Q'niczy zamkni —6— Œ tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i sk & Fðwania.

Zgodna z norm EN 14183.

Cechy produktu

D 'Vvri platformy 205 mm	Gwarancja 10 lat	Korytko do odk & F æ— Tworzywa sztuczne	Liczba stopni !cznie podestem 3	Masa 8.5 kg
Materia Aluminium	Obci Qlenie max. 150 kg	Odleg &ñ[oi —GS' szczeblami/stopniami w pionie 220 mm	Pa !bezpiecze G7Gpa tak	Pow &öfj naturalne
Rodzaj szczebli/	Standardy	Szeroko platformy	Wymiary transportowe	Wysoko platformy



schodków ryflowane	EN 14183	360 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	0.66 m
Wysokość podłogi	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	głębokość boku	
68 mm	2.65 m	0.57 m	205 mm	