



# Plazastep P - 41494

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

## Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Produkt szczególnie kompaktowy.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Paleta bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkłaniania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami umożliwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniają bezpieczne i komfortowe stanie.
- Paleta bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkłaniania – opcjonalnie.
- Seryjnie wyposażona w rolki na czółach podporowej.
- Koła podłogowe z zamkami tworzywa sztucznego.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

## Cechy produktu

Długość platformy <b>205 mm</b>	Gwarancja <b>10 lat</b>	Korytko do odkłaniania <b>Tworzywa sztuczne</b>	Liczba stopni i licznie podestem <b>4</b>	Masa <b>10.5 kg</b>
Materiał <b>Aluminium</b>	Obciążenie <b>max. 150 kg</b>	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie <b>220 mm</b>	Paleta bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkłaniania <b>tak</b>	Powłoka <b>naturalne</b>
Rodzaj szczebli/	Standardy	Szerokość platformy	Wymiary transportowe	Wysokość platformy



schodków ryflowane	EN 14183	360 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	0.88 m
Wysokość podłogi	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna	głębokość boku	
68 mm	2.9 m	0.59 m	205 mm	