



Plazastep P - 41495

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Pozioma szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Przebiegłe praktycznym korytkiem do odkłaniania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami umożliwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniają bezpieczne i komfortowe stanie.
- Przebiegłe praktycznym korytkiem do odkłaniania – jako opcja
- Konstrukcja z tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Korytka do odkłaniania	Liczba stopni i cznie podestem	Masa
205 mm	10 lat	Tworzywa sztuczne	5	13 kg
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Przebiegłe G7Gpa	Powłoki
Aluminium	max. 150 kg	220 mm	tak	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	Standardy	Szerokość platformy	Wymiary transportowe	Wysokość platformy
	EN 14183	360 mm	1.710 mm x 630	1.1 m



ryflowane			mm × 140 mm	
Wysokość podłogowa 68 mm	Wysokość robocza 3.1 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.6 m	głębokość boku 205 mm	