



## Plazastep P - 41495

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

### Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Po złożeniu szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkładania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami ułatwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniające bezpieczne i komfortowe stanie.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktyczną półką do odkładania.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

### Cechy produktu

Długość platformy	205 mm
Gwarancja	10 lat



Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Liczba stopni łącznie z podestem	5
Masa	13 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	220 mm
Pałąk bezpieczeństwa	tak
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wymiary transportowe	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Wysokość platformy	1.1 m
Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość robocza	3.1 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.6 m
głębokość stopni	205 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.