



Skymaster X - 41539

Możliwość przystosowania do wymagających zadań z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Opis produktu

- Możliwość przystosowania do wymagających zadań z wysokim poziomem bezpieczeństwa.
- Z możliwością stosowania jako drabina schodowa dla nr kat. 41536-41540.
- Sztywne połączenie.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41536-41540.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Szczelble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną

4.7 m



Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	6.7 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.7 m
Gwarancja	10 lat
Liczba szczebli	9
Liczba szczebli	3 × 9
Masa	20 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	1.1 m
Szttywne połączenie	Missing translation
Wymiary transportowe	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
Wysokość podłużnicy	85 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	7.45 m
głębokość stopni	30 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.