



Skymaster X - 41544

Możliwość przystosowania do wymagających zadań z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Opis produktu

- Możliwość przystosowania do wymagających zadań z wysokim poziomem bezpieczeństwa.
- Z możliwością stosowania jako drabina schodowa dla nr kat. 41536-41540.
- Szttywne połączenie.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41536-41540.
- Nie nadaje się do stosowania jako drabina schodowa.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Szczelby i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu



Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną	6.95 m
Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	9.7 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	4.15 m
Gwarancja	10 lat
Liczba szczebli	14
Liczba szczebli	3 × 14
Masa	37.9 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	1.2 m
Sztywne połączenie	Missing translation
Wymiary transportowe	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Wysokość podłużnicy	98 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	10.4 m
głębokość stopni	30 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.