



## Alto L - 41547

Kompaktowa alternatywa - pod względem wymiarów i ciąża tak jak w przypadku ceny do użytku.

### Opis produktu

- Kompaktowa alternatywa - pod względem wymiarów i ciąża tak jak w przypadku ceny do użytku.
- Bardzo lekkie a przy tym wyjątkowo stabilne.
- Grubość bocznej szczelki 30 mm.
- Szerokość zewnętrzna 350 mm.
- Wymienne kołki tworzą sztuczne zapewnienie bezpieczeństwa
- Położenie szczelki z podłogą przez wywinę jak w przypadku ZARGES.
- Szczelki i podłogę z aluminium profili wytłoczonych.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	Gwarancja	Liczba szczelki	Masa	Materia
<b>2.21 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>7</b>	<b>4 kg</b>	<b>Aluminium</b>
Obciążenie	Odległość między szczelkami/stopniami w pionie	Powierzchnia	Położenie szczelki/stopni z podłogą	Rodzaj szczelki/schodków
<b>max. 150 kg</b>	<b>270 mm</b>	<b>naturalne</b>	<b>z wywinę -6-VD</b>	<b>ryflowane</b>
Standardy	Wymiary transportowe	Wysokość podłogi	Wysokość boczna	Grubość bocznej szczelki
<b>EN 131 professional</b>	<b>2.210 mm x 350 mm x 60 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>3.05 m</b>	<b>30 mm</b>