



Alto L - 41562

Kompaktowa alternatywa - pod względem wymiarów i ciąża tak jak w przypadku ceny do użytku.

Opis produktu

- Kompaktowa alternatywa - pod względem wymiarów i ciąża tak jak w przypadku ceny do użytku.
- Bardzo lekkie a przy tym wytrzymałe.
- Grubość boki szczebli 30 mm.
- Szerokość zewnętrzna 350 mm.
- Wymienne koła tworzą sztuczne zapewniające stabilność bez potrzeby dodatkowych elementów.
- Położenie szczebli z podziałką przez wywiercenie jako w wywierceniach ZARGES.
- Szczeble i podziałki aluminiowych profili wytłoczonych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny	Gwarancja	Liczba szczebli	Masa	Materiał
6.41 m	10 lat	22	13.2 kg	Aluminium
Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia	Położenie szczebli/stopni z podziałkami	Rodzaj szczebli/schodków
max. 150 kg	270 mm	naturalne	z wywierceniemiem	ryflowane
Standardy	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe	Wysokość podziałki	Wysokość robocza
EN 131 professional	0.99 m	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	85 mm	7.15 m
Grubość boki stopni				
30 mm				