



## R13step B - 41563

Drabina o maksymalnym bezpieczeństwie antypoślizgowym dzięki stopniom R13 do zastosowań w środowisku zaolejonym lub mokrym.

### Opis produktu

- Drabina o maksymalnym bezpieczeństwie antypoślizgowym dzięki stopniom R13 do zastosowań w środowisku zaolejonym lub mokrym.
- Stopnie o głębokości 80 mm z powłoką R13, profilowaniem oraz otworami odprowadzającymi płyny, zapewniające znacznie lepszą przyczepność w każdej sytuacji.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Solidne zawiasy z odlewanej ciśnieniowo aluminium.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Stopień o wysokości 280 mm zapewnia największą wysokość roboczą w swojej klasie.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, z profilami z wytłaczanego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.



## Cechy produktu

|   |  |
|---|--|
| Długość drabiny                                 | 3.39 m                                 |
| Gwarancja                                       | 10 lat                                 |
| Liczba stopni                                   | 12                                     |
| Liczba stopni                                   | 2 × 12                                 |
| Masa  | 20 kg                                  |
| Materiał  | Aluminium                              |
| Obciążenie                                      | max. 150 kg                            |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 265 mm                                 |
| Orzecznictwo                                    | TÜV-SÜD                                |
| Powierzchnia podstawy                           | 2,55 m × 0,71 m                        |
| Powłoka   | anodowane                              |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami       | z wywinieciem                          |
| Rodzaj szczebli/schodków                        | Stopień R13                            |
| Rozpórka zabezpieczająca                        | Pas                                    |
| Standardy                                       | EN 131 professional                    |
| Wymiary transportowe                            | ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm |
| Wysokość podłużnicy                             | 68 mm                                  |
| Wysokość robocza                                | 4.65 m                                 |
| dolna szerokość zewnętrzna                      | 0.71 m                                 |
| głębokość stopni                                | 80 mm                                  |
| wysokość pionowa drabiny                        | 3.15 m                                 |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 1.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.