



Skymaster Plus X - 41578

Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.

Opis produktu

- Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.
- Szczególnie lekkie dzięki połączeniu drabiny schodkowej i szczeblowej (konstrukcja hybrydowa).
- Maksymalna stabilność dzięki dwustronnemu sztywnemu połączeniu.
- Z rolką w poprzeczce dla ergonomicznego transportu.
- Górna część drabiny z czołowym mechanizmem jezdny.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41578-41579.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.





- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalna stabilność dzięki bardzo szerokiej poprzeczce i dwóm sztywnym połączeniom.

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

| | |
|---|---------------|
| Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną | 4.13 m |
| Długość 3-częściowej drabiny przystawnej | 5.81 m |
| Długość drabiny, w stanie zsuniętym | 2.45 m |
| Gwarancja | 10 lat |
| Kółka jezdne | Guma |
| Liczba szczebli | 8 |
| Liczba szczebli | 3 × 8 |
| Masa | 18.8 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 265 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powłoka | naturalne |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | z wywinięciem |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |



Standardy EN 131 professional

| | |
|---|--|
| Szerokość poprzeczki | 1 m |
| Sztywne połączenie | obustronne |
| Wymiary transportowe | ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm |
| Wysokość podłużnicy | 73 mm |
| Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej | max. ca. 6.55 m |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

uL. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 26.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.