



Skymaster Plus X - 41578

Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.

Opis produktu

- Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.
- Szczególnie lekkie dzięki połączeniu drabiny schodkowej i szczeblowej (konstrukcja hybrydowa).
- Maksymalna stabilność dzięki dwustronnemu sztywnemu połączeniu.
- Z rolką w poprzeczce dla ergonomicznego transportu.
- Górna część drabiny z czołowym mechanizmem jezdny.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41578-41579.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.





- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalna stabilność dzięki bardzo szerokiej poprzeczce i dwóm sztywnym połączeniom.

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną	4.13 m
Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	5.81 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.45 m
Gwarancja	10 lat
Kółka jezdne	Guma
Liczba szczebli	8
Liczba szczebli	3 × 8
Masa	18.8 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinieciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane



Standardy EN 131 professional

Szerokość poprzeczki	1 m
Sztywne połączenie	obustronne
Wymiary transportowe	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	max. ca. 6.55 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

uL. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 12.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.