



## Skymaster Plus X - 41580

Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.

### Opis produktu

- Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.
- Szczególnie lekkie dzięki połączeniu drabiny schodkowej i szczeblowej (konstrukcja hybrydowa).
- Maksymalna stabilność dzięki dwustronnemu sztywnemu połączeniu.
- Z rolką w poprzeczce dla ergonomicznego transportu.
- Górna część drabiny z czołowym mechanizmem jezdny.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41578-41579.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.





- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.


## Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalna stabilność dzięki bardzo szerokiej poprzeczce i dwóm sztywnym połączeniom.

Zgodna z normą EN 131 professional.

## Cechy produktu

Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną	6.1 m
Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	8.61 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	3.58 m
Gwarancja	10 lat
Kółka jezdne	Guma
Liczba szczebli	12
Liczba szczebli	3 × 12
Masa	32.1 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane



Standardy EN 131 professional

Szerokość poprzeczki	1.2 m
Sztywne połączenie	obustronne
Wymiary transportowe	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Wysokość podłużnicy	98 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	max. ca. 9.15 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

uL. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 26.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.