



Multimax M - 41610

Wszechstronna drabina z maks. czterema funkcjami, która do transportu robi się mała.

Opis produktu

- Wszechstronna drabina z maks. czterema funkcjami, która do transportu robi się mała.
- Łatwa obsługa, automatycznie zatrzaskiwany bezpieczny aluminiowy przegub płytkowy.
- Nr. kat. 41610 i 41611 ze składaną platformą z drewna do zastosowania jako podest roboczy.
- Szerokość drabiny: 420 mm.
- Możliwość złożenia do kompaktowych wymiarów do transportu.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Ekstra szeroka poprzeczka.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Cechy produktu

| | |
|-----------------------------|--------|
| Długość drabiny przystawnej | 3.65 m |
| Długość drabiny stojącej | 1.76 m |
| Gwarancja | 10 lat |
| Liczba szczebli | 3 |
| Liczba szczebli | 4 × 3 |



| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Masa | 18.2 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 265 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powłoka | naturalne |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | z wywinięciem |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 131-4 |
| Wymiary po złożeniu | Missing translation |
| Wymiary transportowe | 1.000 mm × 420 mm × 280 mm |
| Wysokość jako pomost roboczy | 0.99 m |
| Wysokość podłużnicy | 58 mm |
| Wysokość pomostu roboczego | 1.4 m |
| Wysokość robocza | 4.45 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.8 m |
| głębokość stopni | 30 mm |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 9.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.