KARTA DANYCH

# R13step S - 41642

Pewna przyczepność nawet w miejscach mokrych lub zaolejonych: na stopniach R13 podczas wchodzenia i schodzenia, a także na wyjątkowo szerokiej platformie.





## OPIS PRODUKTU

- Pewna przyczepność nawet w miejscach mokrych lub zaolejonych: na stopniach R13 podczas wchodzenia i schodzenia, a także na wyjątkowo szerokiej platformie.
- Najszersza platforma w swojej klasie z powłoką R13, zapewniająca pewne i wygodne oparcie nawet podczas długotrwałej pracy.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Stopnie o głębokości 80 mm z powłoką R13, profilowaniem oraz otworami odprowadzającymi płyny, zapewniające znacznie lepszą przyczepność w każdej sytuacji.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Stopień o wysokości 280 mm zapewnia największą wysokość roboczą w swojej klasie.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, wraz z platformą i profilami z wytłaczanego aluminium.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Platforma i stopnie z okładziną R13.
Zgodna z normą EN 131 professional.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość drabiny | 3.55 m |
| Długość platformy | 250 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Korytko do odkładania | Aluminium |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 10 |
| Masa | 16.1 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 265 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powierzchnia podstawy | 1,9 m × 0,7 m |
| Powłoka | anodowane |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | z wywinięciem |
| Rodzaj szczebli/schodków | Stopień R13 |
| Rozpórka zabezpieczająca | Pas |
| Standardy | EN 131 professional |

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Szerokość platformy | 300 mm |
| Wymiary transportowe | ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm |
| Wysokość platformy | 2.64 m |
| Wysokość podłużnicy | 68 mm |
| Wysokość podłużnicy | 58 mm |
| Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 68mm / 58mm |
| Wysokość robocza | 4.65 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.7 m |
| głębokość stopni | 80 mm |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### AKCESORIA 12



**Hak do wiadra**
Numer artykułu 40115



**Kolce gruntowe**
Numer artykułu 40939



**Ochrona antykradzieżowa**
Numer artykułu 8210



**Pas do mocowania**
Numer artykułu 40960




**Poprzeczka do późniejszej zabudowy**
Numer artykułu 41349



**Poprzeczka do późniejszej zabudowy**
Numer artykułu 41401



**Przedłużenie podłużnicy**
Numer artykułu 40922



**Stopka obrotowa z nakładką gumową 100 × 55 mm**
Numer artykułu 40997



**Stopka obrotowa z nakładką gumową 125 × 50 mm**
Numer artykułu 40226



**Torba narzędziowa**
Numer artykułu 40300



**Uchwyt drabiny, zamykany**
Numer artykułu 40998



**Zabezpieczenie łańcuchowe**
Numer artykułu 40252

### CZĘŚCI ZAMIENNE 7



**Korytko do odkładania**
Numer artykułu 800582



**Końcówka wewnętrzna**
Numer artykułu 824350



**Końcówka wewnętrzna**
Numer artykułu 824352



**Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne**
Numer artykułu 824475



**Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne**
Numer artykułu 824476



**Naklejka z instrukcjami użytkowania**
Numer artykułu 800608



**Rozpórka zabezpieczająca (pas)**
Numer artykułu 829737

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.