



ZAP Safemaster S - 41675

Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.

Opis produktu

- Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki składanym, anodowanym poręczom.
- Łatwe i szybkie składanie drabiny za pomocą uchwytu na platformie.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- Anodowane poręcze i balustrady.
- Duże korytko do odkładania na narzędzia i drobne części.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Opcjonalne zestawy wysięgnikowe umożliwiają doposażenie zapewniające zgodność z EN 131, część 7.



Cechy produktu

Długość drabiny	2.71 m
Długość platformy	400 mm



Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	5
Masa	14.4 kg
Materiał platformy	Aluminiowa blacha ryflowana
Obciążenie	max. 150 kg
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Rozpórka zabezpieczająca	Szttywne połączenie
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	400 mm
Wymiary transportowe	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm
Wysokość platformy	1.32 m
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
Wysokość robocza	3.32 m
Wysokość wraz z balustradą	2.32 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.68 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość poręczy	1000 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.