KARTA DANYCH

K 424 XC Mobil Box - 41811

Nowa skrzynia K 424 XC łączy w sobie legendarną jakość skrzyń ZARGES z nową mobilnością.















OPIS PRODUKTU

- Dzięki wbudowanym kółkom i wysuwanej rączce model K 424 XC wyróżnia się mobilnością i ergonomią.
- Rowki obiegowe zapewniają dodatkową stabilność kształtu, co przy małym ciężarze własnym umożliwia duże obciążenie do 50 kg.
- Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy z odlewu aluminiowego oraz zintegrowanym elementom do układania w stosy w ramie nośnej.
- W celu zwiększenia zdolności terenowych dostępne są dodatkowe zestawy rolek.
- Mocna, mobilna skrzynia aluminiowa o jakości ZARGES, długiej trwałości, niezawodny towarzysz.
- Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym rolkom 50 mm i uchwytowi wyciąganemu (nr. kat. 41810-41814) lub drugiemu sprężynowemu uchwytowi zapadkowemu po stronie czołowej (nr. kat. 41815).
- Spokojny bieg dzięki rolkom specjalnym ø 50 mm z poliuretanu i poliamidu.
- Zamknięcia ZARGES Comfort o bardzo długiej trwałości, wyposażone w zatrzaski.
- Wysoka obciążalność do 50 kg ciężaru całkowitego przy małym ciężarze własnym.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
- Dostępny opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub Offroad Set 220 mm (do skrzyń od 60 litrów pojemności) zapewniający lepszą przejezdność w terenie.
- Rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.

- Wszechstronne dzięki bogatemu asortymentowi nadającego się do adaptacji wyposażenia wewnętrznego.
- Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	7.3 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	60 l
Rowki na całym obwodzie	tak
Uchwyt pociągany	3-częściowe
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 310 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 385 mm

Właściwość	Wartość
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	tak
maks. ciężar całkowity	25 kg
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	25 kg
Średnica rolki	50 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 13



Kieszeń do pokrywy
Numer artykułu 41820



Kieszeń do pokrywy
Numer artykułu 41821



Kieszeń wewnętrzna z podzielnikiem poprzecznym
Numer artykułu 41823

Kłódka z pałąkiem
Numer artykułu 46989



Kłódka z pałąkiem TSA
Numer artykułu 46789



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 375891



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 41838



Offroad Set 220 mm
Numer artykułu 41819



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40627



Wkładka typu attaché
Numer artykułu 40626



Wykładzina piankowa
Numer artykułu 43864



Zestaw kostek piankowych
Numer artykułu 43854



Zestaw rolek 125 mm
Numer artykułu 41818

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.