



Plazatec P - 41920

Szybkie i elastyczne rozwinięcie i złożenie, aby zajmować mało miejsca w transporcie.

Opis produktu

- Szybkie i elastyczne rozwinięcie i złożenie, aby zajmować mało miejsca w transporcie.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w pozycji spoczynkowej i w transporcie.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki płaskiej powierzchni do stania.
- Antypoślizgowe stopnie aluminiowe.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki płaskiej powierzchni do stania (szerokość stopni 360 mm, głębokość stopni 230 mm).
- Podłogi aluminiowych profili wytłoczonych zapewniają maksymalną stabilność.
- Kołki podłogowe zamknięte tworzywem sztucznym.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Liczba stopni / cznie podestem	Masa	Materia
230 mm	10 lat	2	3.9 kg	Aluminium
Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Paźli bezpieczeństwa G7Gpa	Powłoka	Rodzaj szczebli/schodków
max. 150 kg	250 mm	nie	naturalne	ryflowane
Standardy	Szerokość platformy	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość podłogi
EN 14183	360 mm	560 mm x 490 mm x 80 mm	0.45 m	70 mm



Wysokość boczna

2.45 m

dolna szerokość zewnętrzna – głębokość boków

0.48 m

głębokość boków

230 mm