



Plazatec P - 41920

Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.

Opis produktu

- Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w pozycji spoczynkowej i w transporcie.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania.
- Antypoślizgowe, ryflowane stopnie aluminiowe.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania (szerokość stopni 360 mm, głębokość stopni 230 mm).
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

| | |
|-------------------|--------|
| Długość platformy | 230 mm |
| Gwarancja | 10 lat |



| | |
|---|-------------------------|
| Liczba stopni łącznie z podestem | 2 |
| Masa | 4.4 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 250 mm |
| Pałęk bezpieczeństwa | nie |
| Powłoka | naturalne |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 14183 |
| Szerokość platformy | 360 mm |
| Wymiary transportowe | 560 mm × 490 mm × 80 mm |
| Wysokość platformy | 0.45 m |
| Wysokość podłużnicy | 70 mm |
| Wysokość robocza | 2.45 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.48 m |
| głębokość stopni | 230 mm |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 10.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.