KARTA DANYCH

Plazatec P - 41921

Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.



OPIS PRODUKTU

- Szybkie i elastyczne rozwiązanie z możliwością złożenia, aby zajmowało mało miejsca w transporcie.
- Minimalne zapotrzebowanie miejsca w pozycji spoczynkowej i w transporcie.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania.
- Antypoślizgowe, ryflowane stopnie aluminiowe.
- Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni do stania (szerokość stopni 360 mm, głębokość stopni 230 mm).
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.





WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.
Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	230 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni łącznie z podestem	3

Właściwość	Wartość
Masa	6.1 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Pałąk bezpieczeństwa	nie
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wymiary transportowe	780 mm × 490 mm × 80 mm
Wysokość platformy	0.67 m
Wysokość podłużnicy	70 mm
Wysokość robocza	2.67 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.48 m
głębokość stopni	230 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 2



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800242



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800243

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 15.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.