



Varioflex B - 41938

Drabina specjalna, zapewniająca bezpieczne stanie tak jak na nierównym terenie oraz na schodach i odsadzeniach.

Opis produktu

- Drabina specjalna, zapewniająca bezpieczne stanie tak jak na nierównym terenie oraz na schodach i odsadzeniach.
- Precyzyjna regulacja z milimetrową dokładnością i bezpieczne ryglowanie każdej podłogi za pomocą rotacyjnych uchwytów obrotowych.
- Wymiar podłogi 60 x 24 mm.
- Szczelby i podłogi z aluminiowych profili wytłoczonych.
- Położenie szczelby z podłogą przez wysoki jak wywinie ZARGES.
- Wymienne podłogi 2-słupowe tworzą sztuczne zapewniają bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłogach.



Wskazówki i funkcje specjalne

Optimalny do stosowania na bardzo trudnym podłożu.
 Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny bez podłogi	Gwarancja	Liczba szczelby	Liczba szczelby	Masa
2.35 m	10 lat	8	2 x 8	15.5 kg
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczelbami/stopniami w pionie	Powłoka	Położenie szczelby/stopni z podłogami
Aluminium	max. 150 kg	265 mm	naturalne	z wywinie – V
Rodzaj szczelby/schodków	Wymiary transportowe	Wysokość boczna	dodatkowy zakres regulacji na części wchodzenia	dodatkowy zakres regulacji na części oporowej
ryflowane	2.410 mm x 650 mm x 140 mm	3.55 m	0.4 m	1.85 m



głębokość

30 mm