



# Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po jednej stronie, ze stalowymi stopniami kratowymi i platformą - 41952



Elastyczne rozwiązanie dostępne ze stopniami kratkowymi zapewniającymi lepsze zabezpieczenie przed poślizgnięciem się przy stosowaniu w wilgotnych pomieszczeniach.

## Opis produktu

- Elastyczne rozwiązanie dostępne ze stopniami kratkowymi zapewniającymi lepsze zabezpieczenie przed poślizgnięciem się przy stosowaniu w wilgotnych pomieszczeniach.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki trójstronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako opcja.

Zgodna z normą EN 131-7.

## Cechy produktu

Długość platformy	800 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni łącznie z podestem	4
Masa	47.5 kg
Materiał	Aluminium / stal ocynkowana
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	240 mm
Powierzchnia podstawy	0,82 m × 1,45 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	Krata
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary transportowe	1.350 mm × 830 mm × 410 mm
Wysokość platformy	0.96 m
Wysokość robocza	2.95 m
głębokość stopni	200 mm
wysokość poręczy	1000 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 1.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.