KARTA DANYCH

Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po obu stronach, ze stalowymi stopniar

Elastyczne rozwiązanie do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach ze zwiększonym zabezpieczeniem przed poślizgnięciem się dzięki stopniom kratkowym.







OPIS PRODUKTU

- Elastyczne rozwiązanie do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach ze zwiększonym zabezpieczeniem przed poślizgnięciem się dzięki stopniom kratkowym.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwustronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako opcja.
Zgodna z normą EN 131-7.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	800 mm
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Liczba stopni	4
Liczba stopni łącznie z podestem	2 × 4
Masa	59.2 kg
Materiał	Aluminium / stal ocynkowana
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	240 mm
Powierzchnia podstawy	0,82 m × 1,79 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	Krata
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary transportowe	1.960 mm × 830 mm × 300 mm
Wysokość platformy	0.96 m
Wysokość robocza	2.95 m
głębokość stopni	200 mm
wysokość poręczy	1000 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 2



Korytko do odkładania
Numer artykułu 41967



Zapora zapadkowa
Numer artykułu 41957

CZĘŚCI ZAMIENNE 6



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824409



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800597



Rolka sprężynowa do schodów z podestem
Numer artykułu 802198



Rolka sprężynowa do schodów z podestem
Numer artykułu 802199



Rolka, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 803298

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.