



Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po obu stronach, ze stalowymi stopniami kratowymi i platformą - 41963



Elastyczne rozwiązanie do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach ze zwiększonym zabezpieczeniem przed poślizgnięciem się dzięki stopniom kratkowym.

Opis produktu

- Elastyczne rozwiązanie do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach ze zwiększonym zabezpieczeniem przed poślizgnięciem się dzięki stopniom kratkowym.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwustronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.

Wskazówki i funkcje specjalne



Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako
opcja.

Zgodna z normą EN 131-7.

Cechy produktu

Długość platformy	800 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	5
Liczba stopni łącznie z podestem	2 × 5
Masa	70.1 kg
Materiał	Aluminium / stal ocynkowana
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	240 mm
Powierzchnia podstawy	0,87 m × 2,06 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	Krata
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary transportowe	1.850 mm × 890 mm × 460 mm
Wysokość platformy	1.2 m
Wysokość robocza	3.2 m
głębokość stopni	200 mm
wysokość poręczy	1000 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.