




Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po jednej stronie, ze stopniami i platformą z lekkiego stopu - 41971



Bezpieczne i lekkie rozwiązanie do elastycznej pracy:
wygodne wchodzenie, bezpieczne stanie dzięki
czterem rolkom sprężynowym i łatwej obsłudze.

Opis produktu

- Bezpieczne i lekkie rozwiązanie do elastycznej pracy: wygodne wchodzenie, bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym i łatwej obsłudze.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki trójstronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.



Wskazówki i funkcje specjalne



Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako
opcja.

Zgodna z normą EN 131-7.

Cechy produktu

| | |
|---|----------------------------|
| Długość platformy | 800 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 3 |
| Masa | 28.5 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 240 mm |
| Powierzchnia podstawy | 0,77 m × 1,27 m |
| Powłoka | naturalne |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | spawane |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Standardy | EN 131-7 |
| Szerokość platformy | 600 mm |
| Wymiary transportowe | 1.180 mm × 820 mm × 330 mm |
| Wysokość platformy | 0.72 m |
| Wysokość robocza | 2.7 m |
| głębokość stopni | 200 mm |
| wysokość poręczy | 1000 mm |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 1.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.