



# Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po jednej stronie, ze stopniami i platformą z lekkiego stopu - 41976

Bezpieczne i lekkie rozwiązanie elastycznej pracy: wygodne wchodzenie, bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym & Gębs 'VG e.



## Opis produktu

- Bezpieczne i lekkie rozwiązanie elastycznej pracy: wygodne wchodzenie, bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym & Gębs 'VG e.
- Główny szybki montaż dzięki modułowym elementom po minimalnym czasie.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem rolkom sprężynowym (kierunek V7-0w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki trójstronnej balustradzie platformy o wysokości 1100 mm.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 160 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.



## Wskazówki i funkcje specjalne

Obustronna poręcz zgodna z normą DIN EN 131-7 na wejście jako opcja.

Zgodna z normą EN 131-7.

## Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Liczba stopni i cznie podestem	Masa	Materia
-------------------	-----------	--------------------------------	------	---------



<b>800 mm</b>	<b>10 lat</b>	<b>8</b>	<b>45.6 kg</b>	<b>Aluminium</b>
Obciążenie <b>max. 150 kg</b>	Odległość między szczelami/stopniami w pionie <b>240 mm</b>	Powierzchnia podstawy <b>1,03 m × 2,17 m</b>	Powłoka <b>naturalne</b>	Proces łączenia szczel/stopni z podłogami <b>spawane</b>
Rodzaj szczeli/schodków <b>ryflowane</b>	Standardy <b>EN 131-7</b>	Szerokość platformy <b>600 mm</b>	Wymiary transportowe <b>2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm</b>	Wysokość platformy <b>1.92 m</b>
Wysokość boczna <b>3.9 m</b>	Wysokość bokostopni <b>200 mm</b>	Wysokość poręczy <b>1000 mm</b>		