



# Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po obu stronach, ze stopniami i platformą z lekkiego stopu - 41983

Maksymalna elastyczność wchodzenia i schodzenia, większa przestrzeń robocza na stopniach i wysoka mobilność sowie oraz bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym.

## Opis produktu

- Maksymalna elastyczność wchodzenia i schodzenia, większa przestrzeń robocza na stopniach i wysoka mobilność sowie oraz bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwustronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.





## Wskazówki i funkcje specjalne

Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako opcja.

Zgodna z normą EN 131-7.

## Cechy produktu

Długość platformy	800 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	5
Liczba stopni łącznie z podestem	2 × 5
Masa	41 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	240 mm
Powierzchnia podstawy	0,87 m × 2,06 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary transportowe	1.850 mm × 940 mm × 440 mm
Wysokość platformy	1.2 m
Wysokość robocza	3.2 m
głębokość stopni	200 mm



wysokość poręczy

1000 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 1.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.