



Multitec M - 42378

Kompaktowa wersja do wielu zastosowań. Korzystny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Kompaktowa wersja do wielu zastosowań. Korzystny stosunek ceny do użyteczności.
- Może być stosowane jako drabina przystawna, jako drabina stojąca, może być używana jako podpora po obu stronach lub jako praktyczny podest roboczy.
- Nr. kat. 42377-42379 ze składek platform drewna do zastosowania jako podest roboczy.
- Nr. kat. 42377 - 42379 seryjnie wyposażone w poprzeczki kat. 42384 w jednej poprzeczce na każdą stronę.
- Szerokość zewnętrzna korpusu drabiny: 350 mm.
- Wymienne koła tworzą sztuczne gąsienice, zapewniające stabilność bez potrzeby smarowania.



Cechy produktu

Długość drabiny przystawnej	Długość drabiny stojącej V6V	Gwarancja	Liczba szczebli	Liczba szczebli
4.19 m	2.13 m	10 lat	3	2 x 3 + 2 x 4
Masa	Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia szczebli
19 kg	Aluminium	max. 150 kg	265 mm	naturalne
Poziomy rozstaw szczebli/stopni z podziałkami	Rodzaj szczebli/schodków	Standardy	Wymiary po złożeniu	Wymiary transportowe
z wywinami 6-VD	ryflowane	EN 131-4	Missing translation	1.230 mm x 350 mm x 270 mm
Wysokość jako pomost roboczy	Wysokość podziałki	Wysokość pomostu roboczego	Wysokość robocza	dolna szerokość zewnętrzna
0.99 m	59 mm	2.11 m	5 m	0.8 m
Grubość boków stopni	wysokość pionowa drabiny			
30 mm	2 m			

