



## Variotec V - 42438

Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.

### Opis produktu

- Wielofunkcyjna, rozciągana drabina schodowa o kompaktowych wymiarach do transportu, w solidnym, trwałym wykonaniu.
- Pożądana wysokość robocza nastawna z odstępem między szczeblami 280 mm.
- Możliwość zsunięcia do kompaktowych wymiarów do transportu.
- Funkcjonalne, wytrzymałe zawiasy śrubowe, montowane na śruby i łatwe do wymiany, nr katalogowy 42439 z aluminiowym przegubem lamelowym.
- Z rozkładanymi wysięgnikami do zastosowania jako drabina przystawna wg EN131-1.
- Wysięgniki można złożyć, aby nie zajmowały dużo miejsca podczas transportu lub gdy są używane jako drabiny stojące.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalny do stosowania na schodach dzięki dwustronnej regulacji wysokości między szczeblami.



## Cechy produktu

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Długość drabiny przystawnej                     | 5.29 m                         |
| Gwarancja                                       | 10 lat                         |
| Liczba szczebli                                 | 5                              |
| Liczba szczebli                                 | 4 × 5                          |
| Masa  | 18 kg                          |
| Materiał  | Aluminium                      |
| Obciążenie                                      | max. 150 kg                    |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 265 mm                         |
| Orzecznictwo                                    | TÜV-SÜD                        |
| Powłoka   | naturalne                      |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami       | z wywinięciem                  |
| Rodzaj szczebli/schodków                        | ryflowane                      |
| Standardy                                       | EN 131-4                       |
| Wymiary po złożeniu                             | Missing translation            |
| Wymiary transportowe                            | 1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm |
| Wysokość podłużnicy                             | 60 mm                          |
| Wysokość podłużnicy                             | 70 mm                          |
| Wysokość podłużnicy                             | 60mm / 70mm                    |
| Wysokość robocza drabiny przystawnej            | 6.05 m                         |
| Wysokość robocza drabiny stojącej               | 3.9 m                          |
| głębokość stopni                                | 30 mm                          |



pion. Wysokość jako drabiny stojącej

2.7 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.