



## ZAP Neo S - 42440

Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.

### Opis produktu

- Superlekka drabina podestowa: Mały ciężar, poręczna dzięki składanym poręczom i komfortowa dzięki dużej platformie.
- Składana poręcz nie zajmująca dużo miejsca w transporcie.
- Poręcze anodowane.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- 3-stronne balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Wysokość balustrady: 1 000 mm.
- Wygodne i bezpieczne stanie bez zmęczenia na stopniach o głębokości 80 mm z ryflowaniem bezpieczeństwa.
- Zgodna z normą EN 131 professional.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.



### Cechy produktu

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Długość drabiny   | 1.93 m |
| Długość platformy | 400 mm |
| Gwarancja         | 10 lat |



|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Liczba stopni łącznie z podestem                             | 3                           |
| Masa                                                         | 9.3 kg                      |
| Materiał platformy                                           | Aluminiowa blacha ryflowana |
| Obciążenie                                                   | max. 150 kg                 |
| Orzecznictwo                                                 | TÜV-SÜD                     |
| Powierzchnia podstawy                                        | 0,92 m × 0,61 m             |
| Powłoka                                                      | anodowane                   |
| Rozpórka zabezpieczająca                                     | Szttywne połączenie         |
| Standardy                                                    | EN 131 professional         |
| Szerokość platformy                                          | 400 mm                      |
| Wymiary transportowe                                         | 1.910 mm × 610 mm × 150 mm  |
| Wysokość platformy                                           | 0.74 m                      |
| Wysokość podłżnicy                                           | 48 mm                       |
| Wysokość podłżnicy                                           | 42 mm                       |
| Wysokość podłżnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 48mm / 42mm                 |
| Wysokość robocza                                             | 2.74 m                      |
| Wysokość wraz z balustradą                                   | 1.74 m                      |
| dolna szerokość zewnętrzna                                   | 0.62 m                      |
| głębokość stopni                                             | 80 mm                       |
| wysokość poręczy                                             | 1 m                         |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 25.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.