



## Nova B - 42464

Drabina z wejściem z obu stron o solidnej konstrukcji, przeznaczona dla rzemieślników o wysokich wymaganiach.

### Opis produktu

- Drabina z wejściem z obu stron o solidnej konstrukcji, przeznaczona dla rzemieślników o wysokich wymaganiach.
- Stabilna drabina zapewniająca komfortową pracę na wysokości do 3,65 metra.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Mocne stanie dzięki antypoślizgowym końcówkom z tworzywa sztucznego.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja: połączenie stopni z belką za pomocą obrzeża, z profilami z wytłoczonego aluminium.
- Mocne zawiasy stalowe.
- Zamknięty profil stopnia i zintegrowana rura prowadząca.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	0.91 m
Gwarancja	10 lat



Liczba stopni	4
Liczba stopni	2 × 4
Masa	8.1 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	216 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,74 m × 0,47 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Wymiary transportowe	920 mm × 470 mm × 140 mm
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość robocza	2.4 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.47 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	0.85 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a  
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
Fax: +48-32 266 63 26  
[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 31.5.2026  
Podlega zmianom lub błędom.