



## Scana S - 44157

Lekki, anodowany model podstawowy przeznaczony do krótkich, sporadycznych zastosowań.

### Opis produktu

- Lekki, anodowany model podstawowy przeznaczony do krótkich, sporadycznych zastosowań.
- Przestronna platforma zapewniająca wygodną pozycję.
- Narzędzia i drobne elementy zawsze pod ręką dzięki praktycznej tacki.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stopniach o głębokości 80 mm.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Optymalna stabilność platformy dzięki solidnemu profilowi z wytłaczanego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Długość drabiny       | 2.29 m            |
| Długość platformy     | 250 mm            |
| Gwarancja             | 10 lat            |
| Korytka do odkładania | Tworzywa sztuczne |



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Liczba stopni łącznie z podestem                              | 7                          |
| Masa  | 6.6 kg                     |
| Materiał  | Aluminium                  |
| Obciążenie  | max. 150 kg                |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie               | 216 mm                     |
| Orzecznictwo  | TÜV-SÜD                    |
| Powierzchnia podstawy   | 1,25 m × 0,51 m            |
| Powłoka   | anodowane                  |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami                     | nitowane                   |
| Rodzaj szczebli/schodków                                      | ryflowane                  |
| Rozpórka zabezpieczająca                                      | Pas                        |
| Standardy   | EN 131 professional        |
| Szerokość platformy   | 250 mm                     |
| Wymiary transportowe  | 2.290 mm × 510 mm × 110 mm |
| Wysokość platformy  | 1.47 m                     |
| Wysokość podłużnicy   | 40 mm                      |
| Wysokość podłużnicy   | 40 mm                      |
| Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 40mm / 40mm                |
| Wysokość robocza  | 3.5 m                      |
| dolna szerokość zewnętrzna                                    | 0.51 m                     |
| głębokość stopni  | 80 mm                      |
| wysokość pionowa drabiny                                      | 2.08 m                     |



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.