



KARTA DANYCH

Everest 2DE - 44820

Bezpieczna, elastyczna, nadaje się do dużych wysokości, doskonały stosunek ceny do użyteczności.

OPIS PRODUKTU

- Bezpieczna, elastyczna, nadaje się do dużych wysokości, doskonały stosunek ceny do użyteczności.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne nr. kat. 44834 i 44820.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Obie części drabiny mogą być stosowane osobno jako drabiny przystawne.
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 420 mm.
- Okucia prowadzące z połączeniem kształtowym z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwości	Wartości
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	4.93 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.98 m
Gwarancja	10 lat

Właściwości	Wartości
Liczba szczebli	10
Liczba szczebli	2 × 10
Masa	11.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	0.9 m
Wymiary transportowe	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
Wysokość podłużnicy	68 mm
Wysokość robocza	5.65 m
głębokość stopni	38 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	420 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
 ul. Gen. W. Andersa 10 a
 41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
 Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
 Skuteczny 27.9.2026
 Podlega zmianom lub błędom.