




## Skymaster DX - 44841

Wysoka funkcjonalność i elastyczność z wyposażeniem bazowym i optymalnym stosunkiem ceny do użyteczności.

### Opis produktu

- Wysoka funkcjonalność i elastyczność z wyposażeniem bazowym i optymalnym stosunkiem ceny do użyteczności.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 44837-44840.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości z wszytą nakładką do mocowania.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Nie nadaje się do stosowania jako drabina schodowa.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną

5.25 m



Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	7.2 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	3.26 m
Gwarancja	10 lat
Liczba szczebli	11
Liczba szczebli	3 × 11
Masa	22.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	1.1 m
Wymiary transportowe	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
Wysokość podłużnicy	85 mm
Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej	7.9 m
głębokość stopni	38 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a  
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
Fax: +48-32 266 63 26  
[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 5.4.2026  
Podlega zmianom lub błędom.