



# Pojemnik Y i Opakowanie sanitarne - 45052

Pojemnik transportowo-magazynowy do zastosowań wojskowych.

## Opis produktu

- Styk płaszcz zgrzewany ciągle.
- Mocna blacha o grubości 1,5 mm
- Stabilny profil denny, krawędziowy i pokrywy.
- Pokrywa mocowana na zawiasy z uszczelką na całym obwodzie.
- Stabilne odlewane narożniki do sztaplowania na pokrywie i dnie.
- Stopki do sztaplowania na podłożu z otworami do mocowania wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Wodoszczelne dolnej krawędzi uchwytu zapadkowego dzięki uszczelnieniu silikonem dna od wewnątrz.
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odskoczeniem.
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Pokrywa zdejmowana dla B 40.1 Y, B 40.2 Y i B 40Y.
- Stopień ochrony IP 54 wg DIN EN 60 529: 1992




## Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych



dostępny za dopłatą.

## Cechy produktu

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Masa  | 7.6 kg                   |
| Objętość  | 100 l                    |
| Wersja  | B10 Y                    |
| Wymiar wewnętrzny D x S x W                               | 570 mm x 380 mm x 466 mm |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W                          | 615 mm x 420 mm x 516 mm |
| maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych | 46 kg                    |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.