



Pojemnik Y i Opakowanie sanitarne - 45054

Pojemnik transportowo-magazynowy do zastosowań wojskowych.

Opis produktu

- Styk płaszcz zgrzewany ciągle.
- Mocna blacha o grubości 1,5 mm
- Stabilny profil denny, krawędziowy i pokrywy.
- Pokrywa mocowana na zawiasy z uszczelką na całym obwodzie.
- Solidne odlewane narożniki na pokrywie
- Stopki do sztaplowania na podłożu z otworami do mocowania wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Wodoodporny do dolnej krawędzi uchwyty dzięki silikonowej uszczelce umieszczonej wewnątrz na dnie.
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odskoczeniem.
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Pokrywa zdejmowana dla B 40.1 Y, B 40.2 Y i B 40Y.
- Stopień ochrony IP 54 wg DIN EN 60 529: 1992




Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.



Cechy produktu

Masa	17 kg
Objętość	325 l
Wersja	B20.1 Y
Wymiar wewnętrzny D x S x W	794 mm × 572 mm × 717 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	835 mm × 615 mm × 761 mm
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	107 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 6.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.