



# Obudowa Mitraset Classic

## 19" - 45738

Obudowa do montażu urządzeń elektronicznych w standardzie 19 cali

### Opis produktu

- Ochrona przed obciążeniami mechanicznymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia i drgania. Opcjonalnie ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- Stopień ochrony IP 65.
- Ochrona przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wysoka temperatura, wilgoć, deszcz i kurz.
- Dla obciążeń do 100 kg. W przypadku większych obciążeń należy sprawdzić to indywidualnie.
- 3–16 jednostek wysokości (HE), głębokość nominalna (NT) 219–762 mm.
- Obudowy o głębokości nominalnej 219 mm, 350 mm i 480 mm mogą być ustawiane jedna na drugiej.
- Elastyczne zawieszenie ramy wychylnej.
- Segmenty układane w stos na górze i na dole obudowy.
- Ścianki boczne z zagłębieniami na uchwyty zapadkowe.
- Wgłębienie odpowiednie również do zabezpieczonego montażu zaworów wyrównawczych ciśnienia i wskaźników wilgotności.
- Pokrywa z zamknięciami z przetyczką.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Dopuszczenie zgodnie z VG 95447.
- Przetestowano zgodnie z normami AECTP.





- Kontrola wg MIL-STD-810.
- Znacznie lepsze właściwości ekranujące w porównaniu z obudowami z tworzywa sztucznego. W razie potrzeby można je jeszcze bardziej poprawić, stosując specjalne środki.
- Możliwe są modyfikacje specjalne.
- Made in Germany

## Wskazówki i funkcje specjalne

Dostępna także jako opakowanie do materiałów niebezpiecznych z atestem ONZ.

Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.

## Cechy produktu

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Głębokość znamionowa             | 219 mm                     |
| Masa                             | 8.4 kg                     |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 303 mm x 534 mm x 481,5 mm |
| Wysokość montażowa               | 9 HE/U                     |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 9.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.