



Obudowa Mitraset Classic

19" - 45758

Obudowa do przenoszenia do urządzeń elektronicznych.

Opis produktu

- Ochrona przed obciążeniami mechanicznymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia lub drgania. Opcjonalnie możliwa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, takimi jak fale radiowe lub wyładowania atmosferyczne.
- Stopień ochrony IP 65.
- Ochrona przed wpływem otoczenia, np. wysoką temperaturą, wilgotnością, wilgocią lub pyłem.
- Do ładunków nieprzekraczających 100 kg.
- 3 - 22 jednostki wysokości (HE), głębokość znamionowa (NT) 219 - 990 mm.
- Obudowy o głębokości nominalnej 219 mm, 350 mm i 480 mm mogą być ustawiane jedna na drugiej.
- Elastyczne zawieszenie ramy wychylnej.
- Segmenty układane w stos na górze i na dole obudowy.
- Ścianki boczne z zagłębieniami na uchwyty zapadkowe.
- Wgłębienie odpowiednie również do zabezpieczonego montażu zaworów wyrównawczych ciśnienia i wskaźników wilgotności.
- Pokrywa z zamknięciami z przetyczką.
- Uchwyty ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i obciążenia do 50 kg.
- Dopuszczenie zgodnie z VG 95447.





- Przetestowano zgodnie z normami AECTP.
- Kontrola wg MIL-STD-810.
- Test skuteczności ekranowania zgodnie z normą MIL-STD-285.
- Możliwe wykonania specjalne.
- Made in Germany

Wskazówki i funkcje specjalne

Dostępna także jako opakowanie do materiałów niebezpiecznych z atestem ONZ.

Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.

Cechy produktu

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Głębokość znamionowa | 350 mm |
| Masa | 11.6 kg |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 434 mm × 534 mm × 615 mm |
| Wysokość montażowa | 12 HE/U |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 4.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.