Obudowa Mitraset Classic

19" - 45808

Obudowa do przenoszenia do urządzeń elektronicznych.

Opis produktu

- Ochrona przed obciążeniami mechanicznymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia lub drgania. Opcjonalnie możliwa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, takimi jak fale radiowe lub wyładowania atmosferyczne.
- Ochrona przed wpływem otoczenia, np. wysoką temperaturą, wilgotnością, wilgocią lub pyłem.
- Do ładunków nieprzekraczających 100 kg.
- 3 - 22 jednostki wysokości (HE), głębokość znamionowa (NT) 219 - 990 mm.
- Obudowy o głębokości nominalnej 219 mm, 350 mm i 480 mm mogą być ustawiane jedna na drugiej.
- Elastyczne zawieszenie ramy wychylnej.
- Segmenty układane w stos na górze i na dole obudowy.
- Ścianki boczne z zagłębieniami na uchwyty zapadkowe.
- Wgłębienie odpowiednie również do zabezpieczonego montażu zaworów wyrównawczych ciśnienia i wskaźników wilgotności.
- Obudowa seryjna z dodatkowo wytłoczeniami usztywniającymi.
- Pokrywa z zamknięciami z przetyczką.

- Stopień ochrony IP 65.
- Dopuszczenie zgodnie z VG 95447.
- Przetestowano zgodnie z normami AECTP.
- Kontrola wg MIL-STD-810.
- Wersja zmodyfikowana z testem zgodnym z MIL-STD-810 F.
- Test skuteczności ekranowania zgodnie z normą MIL-STD-285.
- Możliwe wykonania specjalne.

Wskazówki i funkcje specjalne

Inne wielkości dostępne na zapytanie. Wysokość budowy ze stopką do sztaplowania=wymiar zewnętrzny (wymiar znamionowy) + 11,5mm. Głębokość pokryw specjalnych zależna od wykonania.
Dostępna także jako opakowanie do materiałów niebezpiecznych z atestem ONZ.
Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.

Cechy produktu

Głębokość znamionowa	Masa	Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	Wysokość montażowa
610 mm	**16.6 kg**	**704 mm × 534 mm × 437 mm**	**8 HE/U**