




# Pokrywy studzienek z aluminium z płytą pokrywy - 47023

Pokrywy studzienek z aluminium z płytą pokrywy do zastosowań wewnętrznych.

## Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w porównaniu z DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym profilem.
- Otwieranie, bez zacinania się.
- Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na olej i benzenu na życzenie).
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie płytą pokrywy: Siła kontrolna 15 kN (=1,5 t).
- W komplecie para uchwyty do wyważenia z stali szlachetnej, z samoczynnie unoszącymi uchwyty do otwierania i uchwyty do wyważenia.



## Cechy produktu

Materiał <b>Stal, ocynkowana</b>	Wymiar zewnętrzny max. D x S x W <b>960 mm x 960 mm</b>	Wymiary transportowe <b>960 mm x 960 mm x 70 mm</b>	Wysokość konstrukcyjna <b>63 mm</b>	Średnica studzienki w otworze <b>800 mm</b>
Średnica studzienki w otworze <b>800 mm</b>	Wymiar studzienki w otworze <b>800 mm x 800 mm</b>			