# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52256

Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.

## Opis produktu

- Przejezdne rusztowanie do bezpiecznego i szybkiego montażu dzięki wyprzedzającej balustradzie, dwumetrowemu odstępowi między platformami i mniejszej liczbie części.
- Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Wysokości robocze od 3,35 m do maks. 13,20 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy systemu S-PLUS można uzupełnić bezpieczną konstrukcję w wysięgniki także dla rusztowań jezdnych Z 600.

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Długość platformy | 2.5 m |
| Długość rusztowania | 2.5 m |
| Gwarancja | 10 lat |
| Klasa rusztowania | 3 (= 200 kg/m²) |
| Masa | 182.8 kg |
| Rolki z możliwością montażu trzpienia | Tak |
| Rozmiar podestu | 0,6m × 2,5m |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Szerokość platformy | 0.6 m |
| Szerokość rusztowania | 0.75 m |
| Typ pazura | automatyczny |
| Wymiary transportowe | 2.800 mm × 900 mm × 700 mm |
| Wysokość platformy | 4.45 m |
| Wysokość robocza | 6.45 m |
| Wysokość rusztowania | 5.7 m |
| Średnica podłużnicy | 50 mm |
| Średnica rolki | 200 mm |
| Średnica szczebla | 50 mm |

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 31.3.2026
Podlega zmianom lub błędom.