



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52456

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż – Wyprzedzaj V7 – Balustradom, ma 1 – 0 odst – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż – Wyprzedzaj V7 – Balustradom, ma 1 – 0 odst – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż – Wyprzedzaj V6 – Balustradzie (zamiast balustrady i podpór) – 00ni – G\$ platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,35 m do maks. 13,20 m z mo 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Grupa rusztowa B (obciążenie 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierują V6 – 200 mm z mo 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.



Wskazówki i funkcje specjalne

Dodaj odpowiednie elementy systemu S-PLUS do uzupełnienia konstrukcji w wysokości – 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Cechy produktu

Długość platformy 2.5 m	Długość rusztowania 2.5 m	Gwarancja 10 lat	Klasa rusztowania 3 (= 200 kg/m²)	Masa 236.2 kg
Rolki z mo 00ni – G\$ platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części	Rozmiar podestu	Szerokość platformy	Szerokość rusztowania	Typ pazura



montaż i rozpienia Tak	1,2m x 2,5m	1.2 m	1.35 m	automatyczny
Wymiary transportowe 2.800 mm x 1.500 mm x 700 mm	Wysokość platformy 4.45 m	Wysokość boczna 6.45 m	Wysokość usztowania 5.7 m	Średnica 50 mm
Grubość 200 mm	Grubość 50 mm			